

APPLICAZIONI - APPLICATIONS



Valvole Con Dispositivo Energy Saving. Il nuovo dispositivo ENERGY SAVING by-passa l'ugello eiettore in alta pressione eliminando le perdite di carico e aumentando la potenza disponibile alla lancia.

*Unloader Valves With Energy Saving Device. The new ENERGY SAVING device has been specifically designed to bypass the injector nozzle in high pressure, thus eliminating the losses of load and increasing the power available to the lance.*



**ENERGY SAVING ES**



VALVOLE REGOLAZIONE PRESSIONE APR: ATTACCO CON VITI CAVE  
 UNLOADER VALVES APR WITH BANJO CONNECTIONS  
 RÉGULATEURS DE PRESSION BY-PASS APR AVEC VIS DE FIXATION  
 VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN APR: CONEXIÓN CON TORNILLOS DE FIJACIÓN

TEMPERATURA MAX: 60°C - 140°F  
 MAX TEMPERATURE: 60°C - 140°F  
 TEMPÉRATURE MAXI: 60°C - 140°F  
 TEMPERATURA MÁX: 60°C - 140°F

| Cod.<br>Part Number | Uscita<br>Outlet | Modello<br>Model              | Pressione Max<br>Max Pressure |      | Inj.<br>Dia. | Portata<br>Flow |     | Attacco<br>pompa<br>Port size | Entrata<br>Inlet | Peso<br>Weight |     | Serie<br>Series |
|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|--------------|-----------------|-----|-------------------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|
|                     |                  |                               | bar                           | psi  |              | l/min           | GPM |                               |                  | Kg             | lbs |                 |
| 05.8719.97..        | 3/8 BSP-M        | APR.I 30<br>Fixed<br>injector | 210                           | 3000 | 16           | 9.5             | 2.5 | 3/8                           | 1/2 - M          | 0.90           | 2.0 | WM - TM         |
|                     |                  |                               |                               |      | 18           | 11              | 2.9 |                               |                  |                |     |                 |
| 05.8722.97..        | 22x1.5-M         |                               |                               |      | 21           | 15              | 4.0 | 1/2                           |                  | 0.95           | 2.1 |                 |
|                     |                  |                               |                               |      | 23           | 21              | 5.5 |                               |                  |                |     |                 |

... Aggiungere al codice - Add to the last number

- 16: valvola con ugello eiettore dia. 1.6mm- valve with injector nozzle dia. 1.6mm
- 18: valvola con ugello eiettore dia. 1.8mm- valve with injector nozzle dia. 1.8mm
- 21: valvola con ugello eiettore dia. 2.1mm- valve with injector nozzle dia. 2.1mm
- 23: valvola con ugello eiettore dia. 2.3mm- valve with injector nozzle dia. 2.3mm
- ES: valvola con dispositivo Energy Saving - valve with Energy Saving Device