

# Regolatori di pressione / Pressure regulators

## UNIFIT.I 30 (21 L/Min-210 BAR)

## UNIFIT.I 30 (21 L/Min-210 BAR)

	21 L/min 5,5 USGPM		max 210 BAR 3000 P.S.I.
---	-----------------------	---	----------------------------

### APPLICAZIONI - APPLICATIONS

	AGRICOLTURA AGRICULTURE		SPRAYER SPRAYER
	DISINFESTAZIONE DISINFESTATION		ATOMIZZATORI ATOMIZERS

Valvole Con Dispositivo Energy Saving. Il nuovo dispositivo ENERGY SAVING by-passa l'ugello eiettore in alta pressione eliminando le perdite di carico e aumentando la potenza disponibile alla lancia.

Unloader Valves With Energy Saving Device. The new ENERGY SAVING device has been specifically designed to bypass the injector nozzle in high pressure, thus eliminating the losses of load and increasing the power available to the lance.



VALVOLE REGOLAZIONE PRESSIONE APR: ATTACCO CON VITI CAVE  
UNLOADER VALVES APR WITH BANJO CONNECTIONS  
RÉGULATEURS DE PRESSION BY-PASS APR AVEC VIS DE FIXATION  
VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN APR: CONEXIÓN CON TORNILLOS DE FIJACIÓN

TEMPERATURA MAX: 60°C - 140°F  
MAX TEMPERATURE: 60°C - 140°F  
TEMPÉRATURE MAXI: 60°C - 140°F  
TEMPERATURA MÁX: 60°C - 140°F

Cod. Part Number	Uscita Outlet	Modello Model	Pressione Max Max Pressure		Inj. Dia.	Portata Flow		Attacco pompa Port size	Entrata Inlet	Peso Weight	
			bar	psi		l/min	GPM			BSP	BSP
05.8737.97..	3/8 BSP-M	UNIFIT.I 30 Fixed injector	210	3000	16	9.5	2.5	3/8 - M	3/8 - M	0.64	1.4
					18	11	2.9				
05.8740.97..	22x1.5-M				21	15	4.0				
					23	21	5.5				

... Aggiungere al codice - Add to the last number

16: valvola con ugello eiettore dia. 1.6mm- valve with injector nozzle dia. 1.6mm  
18: valvola con ugello eiettore dia. 1.8mm- valve with injector nozzle dia. 1.8mm  
21: valvola con ugello eiettore dia. 2.1mm- valve with injector nozzle dia. 2.1mm  
23: valvola con ugello eiettore dia. 2.3mm- valve with injector nozzle dia. 2.3mm  
ES: valvola con dispositivo Energy Saving - valve with Energy Saving Device