

# TTL Series

## TTL 2120

	21 l/m 5.5 USGPM		max 200 BAR 2900 P.S.I.
---	---------------------	---	----------------------------

### APPLICAZIONI - APPLICATIONS

	<b>MANUTENZIONE</b> MAINTENANCE		<b>PROCESSI INDUSTRIALI</b> INDUSTRIAL PROCESSES
	<b>AUTOLAVAGGIO</b> CARWASH		<b>EDILIZIA</b> CONSTRUCTION
	<b>SANIFICAZIONE</b> SANITIZATION		<b>IMPIANTI DI VERNICIATURA</b> PAINTING PLANTS
	<b>LAVAGGI</b> WASHING		

### TECHNICAL PLUS:

- DX** USCITA ALBERO DX  
RIGHT DRIVE SHAFT
- R** CARTER REVERSIBILE, PER USCITA ALBERO SX O DX  
REVERSIBLE CRANKCASE FOR LEFT OR RIGHT
- T** BIELLE IN LEGA TONOLLI 328  
CONRODS IN HYPER 328 TONOLLI ALLOY
- B** GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)  
NBR (BUNA) WATER SEALS

### SPECIAL TRADEMARK:

- Is** INTELLIseal™
- Is<sub>HW</sub>** INTELLIseal H-W™

### CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

<b>Peso* - Weight*</b>	<b>14,2 Kg</b>	31.2 lb
<b>IN</b>	<b>3/8 BSP</b>	
<b>Pressione Min - Min Pressure</b>	<b>-0,1 BAR</b>	-1.5 P.S.I.
<b>Pressione Max - Max Pressure</b>	<b>6 BAR</b>	87 P.S.I.
<b>OUT</b>	<b>3/8 BSP</b>	
<b>Albero - Shaft</b>	<b>Ø 24 mm</b>	
<b>Max. Temperatura - Max. Temperature</b>	<b>74 °C</b>	165 °F
<b>Tipo olio - Oil type</b>	<b>SAE 75 - W 90</b>	
<b>Capacità olio - Oil capacity</b>	<b>1,3 lt</b>	0.34 U.S.G.

\* Il peso si riferisce alla sola pompa senza motorizzazione.  
\* The weight is referred to just the pump without the motor.



CODICE CODE	MOTORE ELETTRICO 4 POLI 4 POLES ELECTRIC MOTOR	MODELLO MODEL	Press. Max Max Pres.		RPM 1450				Peso Weight	
					Portata-Flow		Potenza-Power			
			BAR	P.S.I.	L/min	GPM	KW	HP	Kg	LBS
04.6004.97.3	Trifase Threephase	TML 2120	200	2900	21	5,5	7,5	10	61	134,2

Motore elettrico 4 poli 4 poles electric motor	TTL 2120
Trifase Threephase	04.6004.97.3